

IO.02 VÝPIS MATERIÁLU - ŠACHTA AŠ-3				
Skupina	Pozice	Popis	Množství [ks]	Poznámka
Armatury	1	Měkkotěsnící klínové uzavírací šoupátko přírubové DN 200 PN10 - krátká stavební délka L=230mm - tělo, víko a klín z tvárné litiny (GGG-400) - těžká protikoroze ochrana GSK - vřetenno, šrouby nerez 13% Cr - klín s pryží EPDM - včetně ručního kola	1	
	2	Měkkotěsnící klínové uzavírací šoupátko přírubové DN 100 PN10 - krátká stavební délka L=190mm - tělo, víko a klín z tvárné litiny (GGG-400) - těžká protikoroze ochrana GSK - vřetenno, šrouby nerez 13% Cr - klín s pryží EPDM - včetně ručního kola	1	
Trubní spojky	3	Axiální pevná trubní spojka pro nerezovou trubku 206,0x3,0, PN10 - materiál plášť a šroubové spoje nerez ocel DIN. 1.4571/1.7220 - těsnící manžeta EPDM -20°C-80°C - 1x spojka + 1x nerezová vložka	1	
ky	4	Přírubová tvarovka T-kus DN 200/100, PN 10 - L=520, h=240mm - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou - těleso tvárná litina - těžká protikoroze ochrana GSK - ČSN EN 545/2011	1	
	5	Přírubová tvarovka s dvěma přírubami FF-kus, DN 200, PN 10 - stavební délka L = 1455mm (upravit na stavbě), rozříznout na 2/3 - nerez - ocel Ø206,0x3,0mm DIN 1.4301 ČSN 17 240 - včetně 2ks přírub DN200, PN10, d5=208,7mm	1	
	6	Přírubová tvarovka s jednou přírubou F-kus, DN 100, PN 10 - stavební délka L = 1000mm - těleso tvárná litina - epoxidová ochranná vrstva	1	
	7	Přírubová tvarovka s jednou přírubou F-kus, DN 200, PN 10 - stavební délka L = 1000mm - těleso tvárná litina - epoxidová ochranná vrstva	2	

IO.02 VÝPIS MATERIÁLU - ŠACHTA AŠ-3

Skupina	Pozice	Popis	Množství [ks]	Poznámka
Tvarov	8	Speciální příruba jištěná proti posunu DN 200, PN 10 - pro litinové potrubí - přírubová tvarovka - těleso tvárná litina - těžká protikorozeční ochrana GSK	2	
	9	Speciální příruba jištěná proti posunu DN 100, PN 10 - pro litinové potrubí - přírubová tvarovka - těleso tvárná litina - těžká protikorozeční ochrana GSK	1	
	10	Jištěná spojka s úhlovým vychýlením min. 6° pro PVC potrubí DN200 PN10 - tvarovka s hrdlem a přírubou - těleso tvárná litina - těžká protikorozeční ochrana GSK	1	
	11	Jištěná spojka s úhlovým vychýlením min. 6° pro PVC potrubí DN100 PN10 - tvarovka s hrdlem a přírubou - těleso tvárná litina - těžká protikorozeční ochrana GSK	1	
Podpěry	12	Podpěra pro potrubí DN200 - mat. nerez ocel - viz výkres D.2.4.2 - včetně 4ks chemický šroub - chemická malta	2	
	13	Podpěra pro potrubí DN100 - mat. nerez ocel - viz výkres D.2.4.2 - včetně 4ks chemický šroub - chemická malta	1	
Přírubové spoje	17	Přírubový spoj DN200, PN10 - 8x šroub M20x80, mat. nerezová ocel A2 - 8x matice M20, mat. nerezová ocel A4 - 8x podložka, mat. nerezová ocel A2 - 1x ploché těsnění s ocelovou výztuhou DN150	6	
	18	Přírubový spoj DN100, PN10 - 8x šroub M16x70, mat. nerezová ocel A2 - 8x matice M16, mat. nerezová ocel A4 - 8x podložka, mat. nerezová ocel A2 - 1x ploché těsnění s ocelovou výztuhou DN100	3	