

IO.01 VÝPIS MATERIÁLU - VODOMĚRNÁ ŠACHTA AŠV-2				
Skupina	Pozice	Popis	Množství [ks]	Poznámka
Armatury	1	Měkkotěsnící klínové uzavírací šoupátko přírubové DN 150 PN10 - krátká stavební délka L=210mm - tělo, víko a klín z tvárné litiny (GGG-400) - těžká protikoroze GSK - vřetenem, šrouby nerez 13% Cr - klín s pryží EPDM - včetně ručního kola	1	
	2	Uzavírací bezpřírubová klapka DN 80 PN10 - stavební délka L=46mm - těleso a disk z tvárné litiny (GGG-400) - čep, hřídel korozivzdorná ocel 13%Cr - manžeta z pryže EPDM, vyztužena kovovým kroužkem - včetně ruční páky z korozivzdorné oceli	5	
	3	Vodoměr SENSUS WP , DN 100, PN 10 - stavební délka L = 250mm - těleso tvárná litina - snímací hlava součástí specifikace PS 01	2	
Trubní spojky	4	Axiálně pevná trubní spojka pro nerezovou trubku 168,3x2,9, PN16 - materiál plášť a šroubové spoje nerez ocel DIN. 1.4571/1.7220 - těsnící manžeta EPDM -20°C-80°C - 1x spojka + 1x nerezová vložka	1	
	5	Axiálně pevná trubní spojka pro nerezovou trubku 88,9x2,9, PN16 - materiál plášť a šroubové spoje nerez ocel DIN. 1.4571/1.7220 - těsnící manžeta EPDM -20°C-80°C - 1x spojka + 1x nerezová vložka	2	
	6	Přírubová tvarovka TT-kus DN 150/80, PN 10 - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou - materiál nerez ocel DIN1.4301 ČSN 17 240 - L=440mm Ø168,3x2,9mm - h=420mm (přizpůsobit na stavbě) Ø88,9x2,9mm - včetně 2ks přírub DN150, PN10, d5=170,5mm - včetně 2ks přírub DN80, PN10, d5=90,3mm	2	
	7	Přírubová tvarovka T-kus DN 80/80, PN 10 - L=330, h=165mm - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou - těleso tvárná litina - těžká protikoroze GSK - ČSN EN 545/2011	2	

IO.01 VÝPIS MATERIÁLU - VODOMĚRNÁ ŠACHTA AŠV-2

Skupina	Pozice	Popis	Množství [ks]	Poznámka
Tvarovky	8	Přírubová tvarovka s jednou přírubou F-kus, DN 80, PN 10 stavební délka L = 1000mm - těleso tvárná litina - epoxidová ochranná vrstva	1	
	9	Přírubové koleno 45° DN80, PN10 - L=165mm - těleso tvárná litina - těžká protikoroze ochrana GSK - ČSN EN 545/2011	3	
	10	Přírubová tvarovka s dvěma přírubami FF-kus, DN 80, PN 10 stavební délka L = 600mm - těleso tvárná litina - epoxidová ochranná vrstva	2	
	11	Přírubová tvarovka s dvěma přírubami FF-kus, DN 150, PN 10 stavební délka L = 1040mm (upravit na stavbě) , ve 2/3 rozříznout - nerez ocel Ø168,3x2,9mm DIN 1.4301 ČSN 17 240 - včetně 2ks přírub DN150, PN10, d5=170,5mm	1	
	12	Přírubová tvarovka s dvěma přírubami FF-kus, DN 80, PN 10 stavební délka L = 538mm (upravit na stavbě) , ve 2/3 rozříznout - nerez ocel Ø88,90x2,9mm DIN 1.4301 ČSN 17 240 - včetně 2ks přírub DN80, PN10, d5=90,3mm	1	
	13	Přírubová tvarovka s dvěma přírubami FF-kus, DN 80, PN 10 stavební délka L = 460mm (upravit na stavbě) , ve 2/3 rozříznout - nerez ocel Ø88,90x2,9mm DIN 1.4301 ČSN 17 240 - včetně 2ks přírub DN80, PN10, d5=90,3mm	1	
	14	Speciální příruba jištěná proti posunu DN 80, PN 10 - pro litinové potrubí - přírubová tvarovka - těleso tvárná litina - těžká protikoroze ochrana GSK	1	
pěry	15	Podpěra pro potrubí DN150 - mat. nerez ocel - viz výkres D.1.5.2 - včetně 4ks chemický šroub - chemická malta	2	

IO.01 VÝPIS MATERIÁLU - VODOMĚRNÁ ŠACHTA AŠV-2					
Pod	Skupina	Pozice	Popis	Množství [ks]	Poznámka
		16	Podpěra pro potrubí DN100 - mat. nerez ocel - viz výkres D.1.5.2 - včetně 4ks chemický šroub - chemická malta	1	
Přírubové spoje		17	Přírubový spoj DN150, PN10 - 8x šroub M20x70, mat. nerezová ocel A2 - 8x matice M20, mat. nerezová ocel A4 8xpodložka, mat. nerezová ocel A2 - 1x ploché těsnění s ocelovou výztuhou DN150	5	
		18	Přírubový spoj DN80, PN10 - 8x šroub M16x65, mat. nerezová ocel A2 - 8x matice M16, mat. nerezová ocel A4 8xpodložka, mat. nerezová ocel A2 - 1x ploché těsnění s ocelovou výztuhou DN80	9	
		19	Přírubový spoj pro bezpřírubovou klapku DN80, PN10 - 8x šroub M16x117 , mat. nerezová ocel A2 - 8x matice M16, mat. nerezová ocel A4 8xpodložka, mat. nerezová ocel A2 - 2x ploché těsnění s ocelovou výztuhou DN80	5	