

IO.01 VÝPIS MATERIÁLU - Přepojení přivaděče DN150 pro Samotišky a DN150 pro Dolany u šachty AŠV-1 a AŠV-2

Skupina	Pozice	Popis	Množství [m, ks]	Poznámka
Tvarovky	1	Přírubový T-kus DN 150/80, PN 10 - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou - těleso tvárná litina - těžká protikorozeční ochrana GSK - ČSN EN 545/2011	2	
	2	Přírubové koleno patkové prodloužené 90° PPL N - kus DN 80, PN 10 - těleso tvárná litina - těžká protikorozeční ochrana GSK - ČSN EN 545/2011	1	
	3	Přírubové koleno 90° PPL - kus DN 150, PN 10 - těleso tvárná litina - těžká protikorozeční ochrana GSK - ČSN EN 545/2011	1	
	4	Přírubová tvarovka FF-kus , DN 80, PN 10 - stavební délka L = 200mm - těleso tvárná litina - epoxidová ochranná vrstva - DIN 2501/2011	2	
	5	Přírubová tvarovka FF-kus , DN 150, PN 10 - stavební délka L = 300mm - těleso tvárná litina - epoxidová ochranná vrstva - DIN 2501/2011	1	
	6	Přírubová tvarovka FF-kus , DN 150, PN 10 - stavební délka L = 1800mm - těleso tvárná litina - epoxidová ochranná vrstva - DIN 2501/2011	2	
	7	Přírubový přechod FFR-kus , DN 150/80, PN 10 - těleso tvárná litina - epoxidová ochranná vrstva - ČSN EN 545/2011	1	
	8	Speciální příruba jištěná proti posunu DN 150, PN 10 - pro litinové potrubí - přírubová tvarovka - těleso tvárná litina - těžká protikorozeční ochrana GSK	2	
	9	Jištěná spojka s úhlovým vychýlením min. 6° pro PE potrubí $\phi 160$ / DN150 PN10 - tvarovka s hrdlem a přírubou - těleso tvárná litina - těžká protikorozeční ochrana GSK	1	

IO.01 VÝPIS MATERIÁLU - Přepojení přivaděče DN150 pro Samotišky a DN150 pro Dolany u šachty AŠV-1 a AŠV-2

Skupina	Pozice	Popis	Množství [m, ks]	Poznámka
Armatury	10	Měkkotěsnící klínové uzavírací šoupátko přírubové DN 150 PN10 - krátká stavební délka L=210mm - tělo, víko a klín z tvárné litiny (GGG-400) - těžká protikoroze GSK - včetně, šrouby nerez 13% Cr - klín s pryží EPDM	2	
	11	Souprava s automatickým odvzdušňovacím a zavzdušňovacím uzávěrem určená pro zakopání do země DN 80 pro krytí potrubí 1,35m - sloup, kuželka a výtokové hrdlo z tv. litiny - vně i uvnitř epoxidový nástřik - nástavec slitina hliníku - táhlo a včetně nerez	2	
Přírubové spoje	12	Přírubový spoj DN80, PN10 - 8x šroub M16x65, mat. nerezová ocel A2 - 8x matice M16, mat. nerezová ocel A4 8xpodložka, mat. nerezová ocel A2 - 1x ploché těsnění s ocelovou výztuhou DN80	4	
	13	Přírubový spoj DN150, PN10 - 8x šroub M20x70, mat. nerezová ocel A2 - 8x matice M20, mat. nerezová ocel A4 8xpodložka, mat. nerezová ocel A2 - 1x ploché těsnění s ocelovou výztuhou DN150	12	
Ostatní	14	Zemní souprava šoupátková teleskopická pro šoupátka DN 150 krytí potrubí 1,2 až 1,8 m - spojka a nástavec z tvárné litiny (žárově pozinkováno) - prodlužovací tyč ocel pozinkovaná - kolíky a spojovací materiál nerez - ochranná trubka z PE	2	
	15	Šoupátkový poklop teleskopický s předlitým nápisem "VODA" - materiál litina umístění do komunikace - včetně podkladové desky	2	
	16	Poklop (uliční víčko) pro soupravu s automatickým odvzdušněním určenou pro zakopání do země - materiál litina - včetně podkladové desky	2	
	17	Orientační tabulky pro šoupátka	2	
	18	Orientační tabulky pro vzdušník	2	

IO.01 VÝPIS MATERIÁLU - Přepojení přivaděče DN150 pro Samotišky a DN150 pro Dolany u šachty AŠV-1 a AŠV-2

Skupina	Pozice	Popis	Množství [m, ks]	Poznámka
	19	Meliorační deska TBM 50/50/10	2	
	20	Orientační sloupek modro-bílý s betonovou patkou	2	
	21	Vyhledávací vodič CYY 4mm ²	10m	
	22	Výstražná fólie bílé barvy s nápisem "Pozor voda"	10m	